



APROB
INSPECTOR ȘEF
Colonel
Niculae TĂTARU

CAIET DE SARCINI CORTURI CU SCHELET DE ALUMINIU

SG 400 FR-SG 500 FR

1. Descrierea produselor solicitate

Corturi cu schelet de aluminiu anodizat cu diametru de 40 mm.

2. Caracteristici tehnice si operaționale minime

Caracteristici tehnice pentru corturi:

- Scheletul cortului sa fie realizat in intregime din bare de aluminiu anodizat cu diametrul intre 35- 45 mm;
- Conectorii si placile de baza sa fie fabricate dintr-un aliaj de aluminiu;
- Vestibulul este pe structura din otel zincat cu bare de 28 mm diametru
- Lungimea cortului: între 8 și 10 m;
- Lățimea cortului: între 5 și 6.5m;
- Înălțimea la streasina: minim 1.94 m;
- Înălțimea la coama: minim 2.85 m;
- Suprafața utilă: între 45 mp și 65 mp;
- Număr ferestre:8-10 buc,
- Cortul exterior: prelata cortului sa fie fabricata din tesatura bumbac- modacril 310g/m²,culoare albastra, ignifuga si impermeabila, ferestrele sa fie echipate cu plasa anti-insecte si obloane care se pot rula;
- Cortul interior sa fie fabricat 100% din bumbac , greutate aproximativa de 280 g/m²,culoare gri deschis, ignifug,cusut de covorul de izolatie care este fabricat din tesatura de poliester acoperita cu PVC pe ambele parti, greutate 620 g/m², culoare gri. Ferestrele sa fie echipate cu ecran anti-insecte si folie transparenta.
- Culoarea materialului exterior: bleumarin.

3. ACCESORII OBLIGATORII

- 1.1. – Kit de fixare la sol;
- 1.2. – Kit de întreținere și reparații;

4. CERINȚE LEGATE DE MODUL DE AMBALARE, TRANSPORT ȘI GARANTIE

Cortul organizat pentru depozitare și transport în saci. Sacii vor fi confecționați din același material ca și cortul și vor fi prevăzuți cu mânere pentru transport.

Manualul de instrucțiuni, livrat obligatoriu împreună cu cortul, este tradus în limba română și cuprinde specificații clare cu privire la modul de montare, exploatare, întreținere și reparații, transport, reguli de curățare, de depozitare, etc.

Pachetul de transport al cortului propriu-zis va conține și un inventar al completului cortului cu toate piesele și accesoriile existente.

Garanția acordată produsului este de minim 48 luni, în condiții normale de utilizare și exploatare.

Produsul trebuie să fie nou; data fabricației să nu fie mai mare de 12 luni de la data livrării produsului.

NOTĂ: Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricație au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman. Materialele utilizate trebuie să își mențină dimensiunile inițiale ale confecției și culoarea, cel puțin pe perioada garanției în condițiile prescrise de furnizor.

5 La livrare, *produsele* trebuie să fie însoțite de următoarele documente :

- factura comercială ,dupa caz, fiscală (semnată și ștampilată)
- declarație /certificat de conformitate
- certificat de garanție
- cartea tehnică în limba română
- manual de utilizare
- inventar de complet

Corturile se vor livra complet echipate și pregătite pentru introducerea în exploatare .

Văzut
Adjunct al Inspectorului Sef

V
Şef Servici
Lt.col.
Cheser Nargis Sebasuan

Înlocuit
Plt.adj. N briel